



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

| Data: 2016 10 26   |   |                       |                      |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| CHEMPIOIL ATF DIII   |   |                       |                      |
| PRODUCT DESIGNATION<br>КЛАССИФИКАЦИЯ<br>ПРОДУКТА   | Dexron III H/G/F; Ford Mercon V; FORD M2C138-CJ/M2C166-H, MB 236.1 ZF-TE-ML 09/11/14, Allison C4/TES 389 Voith G.607, Caterpillar TO-2 Power steering fluid |                       |                      |
| Control Item<br>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  | Standard<br>Стандарт  | Results<br>Показатели | Test Method<br>Метод |
| Viscosity at 100 °C, cSt<br>Вязкость кинематическая при 100 °C,<br>сСт   | 6.5-8.5   | 7.32                  | ASTM D-445           |
| Viscosity at 40 °C, cSt<br>Вязкость кинематическая при 40 °C,<br>сСт   | -   | 36.80                 | ASTM D-445           |
| Viscosity Index, min.<br>Индекс вязкости, не менее   | 150   | 168                   | ASTM D-2270          |
| Dinamic Viscosity by Brookfield,<br>сP(mPa s), max<br>Динамическая вязкость по Brookfield,<br>сP(mPa s), макс. | 20000   | 18000                 | ASTM D2983           |
| Flash point, open cup, °C<br>Температура вспышки в открытом<br>тигле, °C, не ниже                              | 200   | 210                   | ASTM D-92            |
| Pour point, °C max.<br>Температура застывания, °C не выше.   | -45   | -46                   | ASTM D-97            |
| Density at 15 °C, kg/l, max.<br>Плотность при 15 °C, кг/л  | 0.9   | 0.865                 | ASTM D-1298          |

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT