



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 05			
CHEMPIOIL CH-6 TRUCK Ultra Eco UHPD 10W-40			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 10W-40, API CI-4/SL; ACEA E4/E7; MB 228.5; MAN M 3277; MTU Type 3; Volvo VDS 3; Renault RXD/ RLD-2; RXD; Deutz IV-10; Mack EO-N; Cumminis 20078; Global DHD-1; Detroit Diesel 93K215		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	13.0-14.5	13.02	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	85.20	ASTM D-445
Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -25 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -25 <sup>0</sup> C	7000	6800	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	150	153	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	224	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-48	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	12.5	12.66	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.862	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT